


Bobinatrice doppia in linea

Double winding machine in line • Doppel-Inline-Wicklemaschine

ML 2-600 ML 2-800




L.LUNARDON
WINDING MACHINES

L. Lunardon S.r.l.
Via S. Eusebio, 2 • 28047 Oleggio (NO) • Italy
Tel. 0321 992975 • Fax 0321 992506
home@lunardon.com • www.lunardon.com


L.LUNARDON
WINDING MACHINES

ML 2-600 ML 2-800

Bobinatrice adatta per l'avvolgimento di profili, tubi o simili, flessibili o semirigidi, di piccole o medie dimensioni.

Winding machine suitable for winding profiles, pipes and the like, both flexible or semi-rigid, small- or medium-sized.

Wickelmaschine für die Wicklung von Profilen, Rohren oder ähnlichen, flexiblen oder halbstarren, kleine- oder mittelgroße

BOBINATRICE A DOPPIA BOBINA


- Questo tipo di bobinatrice può essere munita di differenti Optional che permettono un miglior rendimento di produzione e una miglior qualità di avvolgimento in conformità al materiale da avvolgere.
- Bobinatrice con design compatto per un facile utilizzo e posizionamento.

DOUBLE REEL WINDING MACHINE

- This type of winding machine may be equipped with several Optional that allow a better production performance and better winding quality depending on the material to be wound.
- Winding machine with compact design for easy use and positioning.

WICKELMASCHINE MIT DOPPELROLLEN

- Diese Maschinenserie kann mit verschiedenen Zubehörteilen ausgerüstet werden. Damit ist es möglich eine höhere Produktionseffizienz und eine bessere Wicklungsqualität je nach das zu abwickelnde Material zu erreichen
- Benutzerfreundliche Kompaktbauweise mit einfache Positionierung



DIMENSIONE DELLE BOBINE • REEL SIZES • ROLLENGRÖSSE *

	ML 2-600			ML 2-800		
Diametro esterno • Outside diameter • Außendurchmesser (mm)	600	600	600	800	800	800
Diametro interno • Inside diameter • Innendurchmesser (mm)	200	250	300	200	250	300
Larghezza • Width • Breite (mm)	200	200	200	200	200	200

GUIDA MATERIALE • MATERIAL GUIDE • MATERIALFÜHRUNG

Passi per ogni giro di ruota Pitches for each wheel revolution Abstand für jede Radumdrehung	3 ÷ 40	3 ÷ 40
--	--------	--------

VELOCITÀ MAX. BOBINA • MAX. REEL SPEED • MAX. ROLLENGESCHWINDIGKEIT

Giri al minuto • R.p.m. • U.p.M	0 ÷ 130	0 ÷ 130
---------------------------------	---------	---------

DIAMETRO ESTERNO TUBI • OUTSIDE DIAMETER OF PIPES • ROHR-AUSSENDURCHMESSER

Tubo PE liscio • Smooth PE pipe • PE-Glattrrohr (mm)	3 ÷ 16	3 ÷ 16
Tubo PVC • PVC pipe • PVC-Rohr (mm)	3 ÷ 25	3 ÷ 25
Tubo corrugato • Corrugated pipe • Wellrohr (mm)	10 ÷ 40	10 ÷ 40
Profili • Profili • Profilen (mm)	su richiesta • on request • auf Anfrage	su richiesta • on request • auf Anfrage

DATI VARI • VARIOUS DATA • TECHNISCHE HAUPTDATEN

Altezza • Height • Höhe (mm)	1.600	1.530
Larghezza • Width • Breite (mm)	1.100	1.030
Lunghezza • Length • Länge (mm)	2.200	2.500
Peso • Weight • Gewicht (kg)	600 ca / approx / ugf	650 ca / approx / ugf
Potenza assorbita • Consumed power • Leistungsaufnahme (kw)	2	2

La ditta si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso tutte le modifiche ritenute valide per il miglioramento delle macchine e **non risponde delle macchine manomesse, di uso scorretto e di sovraccarichi.**

The manufacturer reserves the right of carrying out without notice all the modifications which are considered necessary for improving the machine performances and **is not responsible for machine tamperings, for unproper use and overloads.**

Der Hersteller vorbehaltet sich das Recht, ohne vorherige Benachrichtigung, alle Änderungen vorzunehmen, die für die Maschinenverbesserung **als wertvoll betrachtet und für eventuellen Manipulation, unsachgemäße Benutzung oder Überlastungen nicht verantwortlich ist.**

* A richiesta si possono montare bobine a misure diverse con un diametro esterno non superiore a 600 mm per la ML 2-600 e 800 mm per la ML 2-800. • Upon request it is possible assemble bobbins with different sizes with outside diameter not over 600 mm for ML 2-600 e 800 mm ML 2-800 • Auf Anfrage ist es möglich auch Rollen mit verschiedenen Abmessungen mit Außendurchmesser bis zu 600 mm für ML-2-600 und bis zu 800 mm für ML 2-800 zu benutzen.

I dati riportati in tabella non sono vincolanti. • The data reported in the table are not binding. • Die auf der Tabelle dargestellten Werten sind nicht verbindlich.